

鋳鉄及び錆びを防ぐステンレス（SUS304）及びアルミ（A6063）使用の新素材形水平器

0点調節機能を持たない簡易形水準器、気泡管感度は0.5と1.0の2種類です
 底面（測定面）の平面度（精度）は0.05mm以内で用途に合わせて使用できます（マグネット付もあります）

品名	コードNo.	型式	全長×幅×高（重量）	感度 mm / mm
鋳鉄製ミニレベル	6061801	IR-0.5-100	100 × 20 × 20	0.5 / 1000
	6061802	IR-1.0-100	(0.3K)	1.0 / 1000
	6061803	IR-0.5-200	200 × 20 × 20	0.5 / 1000
	6061804	IR-1.0-200	(0.6K)	1.0 / 1000
	6061805	IR-0.5-300	300 × 20 × 20	0.5 / 1000
	6061806	IR-1.0-300	(1.0K)	1.0 / 1000
ステンレス製ミニレベル	6061811	SUS-0.5-100	100 × 20 × 20	0.5 / 1000
	6061812	SUS-1.0-100	(0.3K)	1.0 / 1000
	6061813	SUS-0.5-200	200 × 20 × 20	0.5 / 1000
	6061814	SUS-1.0-200	(0.7K)	1.0 / 1000
	6061815	SUS-0.5-300	300 × 20 × 20	0.5 / 1000
	6061816	SUS-1.0-300	(1.1K)	1.0 / 1000
アルミ製ミニレベル	6061821	AL-0.5-100	100 × 20 × 20	0.5 / 1000
	6061822	AL-1.0-100	(0.2K9)	1.0 / 1000
	6061823	AL-0.5-200	200 × 20 × 20	0.5 / 1000
	6061824	AL-1.0-200	(0.4K)	1.0 / 1000
	6061825	AL-0.5-300	300 × 20 × 20	0.5 / 1000
	6061826	AL-1.0-300	(0.6K)	1.0 / 1000
アルミ製磁石付ミニレベル	6061331	MAL-0.5-100	100 × 20 × 20	0.5 / 1000
	6061332	MAL-1.0-100	(0.2K)	1.0 / 1000
	コードNo.	型式	長片×短片（重量）	感度 mm / mm
アルミ製磁石付スコヤールレベル	6061841	SQ-1.0-150	150 × 100 (0.5K)	1.0 / 1000
アルミ製スコヤールレベル	6061361	TS-150	150 × 100 (0.5K)	1.0 / 1000
	6061862	TS-200	200 × 100 (0.6K)	1.0 / 1000

鋳鉄製の特徴 : 一般的なミニレベルで底面以外は防錆のため全面塗装仕上げです
 ステンレス製の特徴 : 非磁性で SUS304 の為、錆びに強いです（耐食性に優れています）
 アルミ製の特徴 : 軽量で錆びづらく、マグネット付は垂直面や逆さ面にも固定できます



鋳鉄製ミニレベル



ステンレス製ミニレベル



アルミ製ミニレベル



アルミ製スコヤールレベル