

直定規 (ストレートエッジ) (STEEL STRAIGHTEDGES)

ストレートエッジとは：使用面を測定面に当てて、真直度及び平面度等を測定する比較測定物をいう

	<p>JISB7514 の規定により精度とは 使用面の真直度及び高さ不同（平行度）を表し、使用面と側面との直角度は 500 mmまで 0.03 mm、1000 mmまで 0.04mm、1500mm まで 0.05 mm、 2000 mmまで 0.06mm となります</p>
--	---

アイビーム形ストレートエッジ	呼寸	A 級焼入No.	A 級No.	全長×高×幅	重量
<p>精度 (2 + 呼寸 / 250) μm</p>	300	6064101	6064201	300 × 50 × 10	1.0K
	500	6064102	6064202	500 × 50 × 10	1.5K
	600		6064203	600 × 50 × 60	2.0K
	750	6064103	6064204	750 × 50 × 10	3.2K
	1000	6064104	6064205	1000 × 60 × 12	5.0K
	1500	6064105	6064206	1500 × 70 × 15	8.5K
	2000	6064106	6064207	2000 × 85 × 18	18.5K

鋼製標準ストレートエッジ	呼寸	A 級No.	全長×高×幅	重量
<p>精度 (2 + 呼寸 / 250) μm</p>	500	6065311	500 × 50 × 10	2.0K
	750	6065312	750 × 50 × 10	3.0K
	1000	6065313	1000 × 60 × 12	6.0K
	1500	6065314	1500 × 70 × 14	12.0K
	2000	6065315	2000 × 75 × 16	9.0K

普通形ストレートエッジ	呼寸	A 級焼入No.	A 級No.	全長×高×幅	重量
<p>精度 (10 + 呼寸 / 100) μm</p>	300	6064403	6064503	300 × 40 × 6	0.6K
	500	6064404	6064504	500 × 50 × 6	0.9K
	600	6064405	6064505	600 × 50 × 6	1.2K
	750	6064406	6064506	750 × 50 × 6	1.8K
	1000	6064407	6064507	1000 × 50 × 6	2.6K
	1500	6064408	6064508	1500 × 75 × 8	5.6K
	2000	6064409	6064509	2000 × 85 × 8	10.5K

ベベル形ストレートエッジ	呼寸	A 級焼入No.	A 級No.	全長×高×幅	重量
<p>精度 (10 + 呼寸 / 100) μm</p>	300	6064703	6064803	300 × 40 × 6	0.6K
	500	6064704	6064804	500 × 50 × 6	0.9K
	600	6064705	6064805	600 × 50 × 6	1.2K
	750	6064706	6064806	750 × 50 × 6	1.8K
	1000	6064707	6064807	1000 × 50 × 6	2.6K
	1500	6064708	6064808	1500 × 75 × 8	5.6K
	2000	6064709	6064809	2000 × 85 × 8	10.5K